

Dawniej znane jako: Universal 87-665

Najważniejsze cechy

- Chlorowanie wewnątrz w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia alergii

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.



Normy wydajności



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOŁO R	OPAKOWANIE
AlphaTec®87-665	Bawełna flokowana, Lateks naturalny.	6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	305 mm / 12 Inches	Niebieski	• 12 par w worku zbiorczym PE; 12 worków zbiorczych PE w kartonie

Wygodne rękawice odporne na chemikalia.

Zazwyczaj wybierane są rękawice z naturalnej gumy. 100% naturalna guma zapewnia znakomitą wrażliwość dotykową przy najlepszej odporności na rozciąganie. Flokowana wyściółka z czystej bawełny jest miękka, nie drażni skóry i jest wyjątkowo wygodna. Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł chemiczny
- Przemysł naftowy
- Konserwacja
- Prace porządkowe/odkazywanie

Zastosowania

- Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie chemikaliów
- Prace porządkowe
- Lekkie prace montażowe
- Konserwacja instalacji i maszyn